

# Kantomurske



Kannoista ja juurakoista tehty murske.

**Tilastokeskuksen luokka:**

3114 Kantomurske (ent. kantohake)

**Käyttökohteita ja etuja**

Kantomurske soveltuu parhaiten keskisuuren ja suuren kattilakokoluokan polttoaineeksi joissa polttoaineen mahdolliset maa-ainekset eivät aiheuta ongelmia. Kantomurskeen palakoko ja kosteus on hyvin tasalaatuinen. Suuressa kattilakokoluokassa hyvä peruspolttoaine etenkin talvella laatuominaisuuksiensa puolesta.

## KANTOMURSKTE TEKNISET TIEDOT

**Raaka-aineen laatuluokka:** 1.1.5.5 Kannot/juurakot - sekoitukset ja seokset

OMINAISUUS	YKSIKKÖ	VAIHTELUVÄLI	LAATULUOKKA
Mitat	mm		
Kosteus, M	p-%	30 - 40	M 55
Tuhka, A	p-% kuiva-aineesta	1,0 - 3,0	A 2.0
Irtotiheys, BD	kg/m <sup>3</sup>	250 - 400	BD 350
Tehollinen lämpöarvo, Q	MJ/kg	6,0 - 9,0	
Tehollinen lämpöarvo, vedetön	MJ/kg	18,5 - 20,0	
Energiatiheys saapumistilassa, E	MWh/irto-m <sup>3</sup>	0,7 - 0,9	
Toimitettu energiamäärä saapumistilassa	MWh/t	2,5 - 3,0	